

Fiche produit

Bellagio 2

L'association du design ultra compact et de la Fonte active®

NOUVELLE FONTE active®

Radiateur Fonte active® à inertie dynamique®



CERTIFIE PAR LCIE
NF
ELECTRICITE PERFORMANCE

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
BVCert. 6020118

Les points forts au service des économies :




- **Régulation haute précision**
- **Fonte active® à inertie dynamique**
- **Boîtier de commande digital ultra simple**

Fonctions intégrées pour encore plus d'économies


Détection de fenêtre ouverte


Verrouillage parental



Affichage de la température


Compatible K7 de programmation Memoprog

Coloris
Blanc de grèce brillant

4 modèles exclusifs
Vertical, Horizontal, Bas et Plinthe
14 appareils
de 750 W à 2000 W



(1)





(1)









(1) sauf modèles bas, plinthe et 2500 Watts : NF Electricité

Bellagio 2

Descriptif technique

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc de Grèce brillant (ET).

Élément chauffant

- Corps de chauffe en **Fonte Active®**.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA)

- Modèles horizontaux = 0,18 - verticaux = 0,14.

Descriptif technique



❶ Fonction détection automatique de fenêtre ouverte
❷ Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
❸ Sélecteur de fonctions (Auto > Confort > Eco > Hors gel).
❹ Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 1/10e de degré.
❺ Augmentation/diminution de la température de consigne.
❻ Logement pour cassette Mémoprog.
❼ Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.

...et pour encore plus d'économies

Détection automatique de fenêtre ouverte" vec sécurité anti-gaspillage :

la fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.

Affichage de la température :

la précision est la meilleure garantie de confort et d'économies d'énergie

Verrouillage parental :

permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempesti

Compatible programmation Mémoprog :

un emplacement, à droite du boîtier de commande permet de recevoir les différentes cassettes Mémoprog ;
- FP pour la programmation individuelle d'un radiateur qui peut aussi transmettre celle-ci par fil pilote à d'autre radiateur,
- CP émettrice ou réceptrice pour la programmation d'une zone de radiateurs par courant porteur,
- RF réceptrice, associée à la centrale RF pour programmer 3 zones de radiateur par radio-fréquence.

Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Modèle horizontal				
750	411 x 570 x 123	15,0	00N1682FGET	002897
1000	494 x 570 x 123	17,5	00N1683FGET	002898
1250	660 x 570 x 123	23,0	00N1684FGET	002899
1500	660 x 570 x 123	23,0	00N1685FGET	002900
2000	909 x 570 x 123	32,5	00N1687FGET	002901
2500	1158 x 570 x 123	40,0	00N1688FGET	003187
Modèle vertical				
1000	344 x 1000 x 134	24,9	00N1693FGET	002919
1500	344 x 1485 x 134	30,8	00N1695FGET	002920
2000	431 x 1485 x134	36,6	00N1697FGET	002921
Modèle bas				
750	494 x 404 x 123	13,0	00N1702FGET	002922
1000	660 x 404 x 123	17,1	00N1703FGET	002923
1500	909 x 404 x 123	23,6	00N1705FGET	002924
Modèle plinthe				
1000	992 x 300 x 123	19,6	00N1713FGET	003098
1500	1324 x 300 x 123	28,2	00N1715FGET	003099

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

Téléchargez notre application iPad gratuite sur l'App Store



Textes, Photos et schémas non contractuels.. En raison de l'évolution de la technique, Noirot se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Édition 12/2013

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Votre revendeur :



Noirot

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05



